



Asphalt repair



Produkt navn	Artikelnr.	Enhed
Potmix Asphalt Repair 7 kg	11010	spand
Potmix Asphalt Repair 20 kg	11020	spand
Potmix Asphalt Repair 22 kg	11030	sæk
Potmix Asphalt Repair 500 kg	11090	stor sæk

Leveres på EUR-palle

Beskrivelse:

Potmix Asphalt Repair er asfaltmasse til fyldning af asfaltbelægninger og til asfaltering af mindre overflader. Asfaltmassen har en blød konsistens og størkner ved komprimering og over tid. Produktet kræver ingen tilsætningsstoffer, særligt værktøj eller tidligere erfaring med asfalthækning. Potmix Asphalt Repair hverken klæber eller afgiver farve efter hærdningen og virker lige så godt sommer som vinter. Stenstørrelsen er 2-8 mm, hvilket giver meget god holdbarhed og et udseende, som ligner den gamle omgivende asfalt.

Anvendelse:

1. Klargør fyldningsområdet ved at børste affald væk, og fyld ud med grus eller sand, så der resterer en dybde på ca. fire cm til asfalten. Fire cm asfalttykkelse kan holde til tung trafik - ved lettere trafik kan et tyndere lag lægges.
2. Læg derefter asfaltmassen ned på området og komprimer med egnet værktøj f.ex. asfalttromle eller håndstøder. Læg eventuelt nogle cm tykkere i midten af området, og komprimer fra midten og udad.
3. Trafikken kan frigives omgående, og jo hårdere komprimering ved udlægningen og med trafik, desto hurtigere hærdner asfalten.

Producent: Potmix Products AB, Tlf. +46 16 422 967, Fax +46 16 132 967
www.potmix.com, info@potmix.com

