



# Asphalt repair



Produktname	Artikelnr.	Einheit
Potmix Asphalt Repair 7 kg	11010	Eimer
Potmix Asphalt Repair 20 kg	11020	Eimer
Potmix Asphalt Repair 22 kg	11030	Sack
Potmix Asphalt Repair 500 kg	11090	Großsack

Lieferung auf Euro-Paletten

## Beschreibung:

Der Potmix Asphalt Repair ist eine Asphaltmasse zur Reparatur von Asphaltbelägen und zur Asphaltierung von kleineren Flächen. Die Asphaltmasse hat eine weiche Konsistenz und härtet mit der Zeit unter Druck aus. Das Produkt benötigt keine Zusätze, spezielle Werkzeuge oder Erfahrung mit Asphaltierarbeiten. Potmix Asphalt Repair klebt nicht und färbt nach der Aushärtung nicht ab. Potmix funktioniert Sommer wie Winter. Die Steingröße beträgt 2 - 8 -mm. Das ergibt eine sehr gute Haltbarkeit und passt sich dem Aussehen des Asphalts an.

## Anwendung:

1. Bereiten Sie den zu reparierenden Bereich vor, indem Sie Ablagerungen entfernen und mit Kies oder Sand bis zu einer Tiefe von ca. vier Zentimeter auffüllen. Vier Zentimeter Asphaltstärke halten schweren Verkehr - bei leichterer Belastung kann eine dünnere Schicht gelegt werden.
2. Legen Sie dann die Asphaltmasse auf den Bereich und komprimieren Sie die Masse mit einem geeignetem Werkzeug, z.B. einer Asphaltwalze oder einem Handstößel. Legen Sie in der Mitte etwas mehr Masse auf und komprimieren Sie von der Mitte nach außen.
3. Direkt nach der Reparatur kann der Verkehr wieder freigegeben werden. Je härter die Komprimierung bei der Reparatur und der Verkehr, desto schneller härtet der Asphalt aus.

**Hersteller: Potmix Products AB, Tel. +46 16 422 967, Fax +46 16 132 967**  
**www.potmix.com, info@potmix.com**

