



Asphalt repair



Tuotenime	Tuoteno	Yksikkö
Potmix Asphalt Repair 7 kg	11010	sanko
Potmix Asphalt Repair 20 kg	11020	sanko
Potmix Asphalt Repair 22 kg	11030	säkki
Potmix Asphalt Repair 500 kg	11090	suursäkki

Toimitetaan EUR-lavalla

YLEISTÄ:

Potmix Asfaltinpaikkausmassa on tarkoitettu nopeisiin ja kestäviin päällystevaurioiden korjaamiseen ja pienikokoisten alueiden asfaltointiin. Asfaltinpaikkausmassa on rakenteeltaan pehmeää ja kovettuu paineen alla ja tekemisessä ilman kanssa. Tuote ei vaadi lisäaineita, erikostyökaluja tai käyttökokemusta. Kovettunut paikkausmassa ei värjää eikä tartu. Potmix Asfaltinpaikkausmassa toimii yhtä hyvin kesällä sekä talvella.

KÄYTTÖOHJE:

1. Puhdista korjattava kohta. Jos kuoppa on syvä, täytä se ensin soralla tai hiekalla niin että paikkausmassalla täytettäväksi jää noin neljä cm paksu kerros. Neljän cm asfaltti kestää raskaankin liikenteen – jos korjattava kohta ei altistu kovalle kulutukselle, ohuempikin kerros riittää.
2. Levitä paikkausmassa ja tiivistä se sopivalla työkalulla, kuten jyrällä. Voit laittaa massaa keskelle vähän enemmän ja tiivistää sitä keskeltä reunoille päin.
3. Kun massa on tiivistetty, sillä voi heti kävellä. Massa kovettuu sitä nopeammin, mitä paremmin se tiivistetään ja mitä enemmän sen päällä ajetaan.

Tuottaja: Potmix Products AB, Puh. +46 16 422 967, Fax +46 16 132 967
www.potmix.com, info@potmix.com

