



# Asphalt repair



Produktnamn	Artikelnr.	Enhet
Potmix Asfaltlagare 7 kg	11010	hink
Potmix Asfaltlagare 20 kg	11020	hink
Potmix Asfaltlagare 22 kg	11030	säck
Potmix Asfaltlagare 500 kg	11090	storsäck

Levereras på EUR-pall

## BESKRIVNING:

**Potmix Asfaltlagare** är asfaltmassa för lagning av asfaltbeläggningar och för asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan är mjuk till konsistensen och stelnar under komprimering och med tiden. Produkten kräver inga tillsatser, speciella verktyg eller tidigare erfarenhet av asfaltering. Potmix Asfaltlagare varken klibbar eller färgar av sig efter härdandet och fungerar lika bra sommar som vintertid. Stenstorleken är 2-8 mm vilket ger mycket bra hållbarhet och ett utseende lik den gamla kringliggande asfalten.

## ANVÄNDNING:

1. Förbered lagningsområdet genom att borsta bort skräp och fyll ut med grus eller sand så att ett djup av ca fyra cm blir kvar för asfalten. Fyra cm asfalttjocklek håller för tung trafik - för lättare trafik kan ett tunnare skikt läggas.
2. Lägg sedan ned asfaltmassan på området och komprimera med lämpligt redskap t.ex. asfaltvält eller handstöt. Lägg gärna några cm tjockare i mitten av området och komprimera från mitten och utåt.
3. Trafikpåsläpp kan ske omedelbart och ju hårdare komprimering vid utläggningen desto snabbare hårdnar asfalten.

Tillverkare: Potmix Products AB, Telefon 016 422 967, Fax 016 132 967  
[www.potmix.com](http://www.potmix.com), [info@potmix.com](mailto:info@potmix.com)

