



Asphalt repair



Produktnavn	Artikkelnr.	Enhet
Potmix® Asphalt Repair 7 kg	11010	spann
Potmix® Asphalt Repair 20 kg	11020	spann
Potmix® Asphalt Repair 22 kg	11030	sekk
Potmix® Asphalt Repair 500 kg	11090	storsekk

Levereres på EUR-pall

Beskrivelse:

Potmix® Asphalt Repair er asfaltmasse for laging av asfaltbelegg og for asfaltering av mindre overflater. Asfaltmassen er myk i konsistensen og stivner under komprimering og over tid. Produktet krever ikke tilsetningsstoffer, spesielle verktøy eller tidligere erfaring med å legge asfalt. Potmix® Asphalt Repair verken kleber eller mister farge etter herdingen og virker like bra om sommeren som om vinteren. Steinstørrelsen på 2-8mm gir meget god holdbarhet og et utseende som ligner dem omkringliggende asfalten.

Anvendelse:

1. Gjør klart leggeområdet ved å børste bort skrot og fyll ut med grus eller sand slik at det blir igjen et dyp på ca. 4 cm. for asfalten. 4 cm. asfaltykkelse holder for tung trafikk - et tynnere sikte kan legges for lettere trafikk.
2. Legg deretter asfaltmassen på området og komprimer med et egnet redskap, f.eks. asfaltrulle eller håndstøter. Legg gjerne på noen cm. tykkere i midten av området og komprimer derfra og utover.
3. Trafikk kan slippes til umiddelbart og jo hardere komprimering ved utleggingen, samt med trafikk, jo raskere hardner asfalten.

Tillverkare: Potmix Products AB
Telefon +46 16 422 967, Faks +46 16 132 967
www.potmix.com, info@potmix.com

